



Technische eigenschappen

	GRAVEL PRO 25	GRAVEL PRO 30	GRAVEL PRO 40	GRAVEL PRO 40 (groot)	
Afmeting (tolerantie +/- 5%):	1200 x 800 x 25	1200 x 800 x 30	1200 x 800 x 40	2400 x 1200 x 40 (LxBxH)	mm*
Celgrootte:	44	44	38	38	mm
Wanddikte:	+/- 1,2	+/- 1,2	+/- 1,5	+/- 1,5	mm
Gewicht:	1,17	1,42	2,33	6,7	kg
Druksterkte ongevuld:	> 115	> 115	> 115	> 115	T/m ^{2**}
Druksterkte gevuld:	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	T/m ^{2**}
Kleur:	Wit, zwart	Wit, zwart	Wit, zwart	Wit, zwart (andere op aanvraag)	
Korrelgrootte split:	min 4 - max 16 voetgangers/fietsers	min 4 - max 16 voetgangers/fietsers	min 4 - max 16 voetgangers/fietsers min 8 - max 16 lichte autobelasting	min 4 - max 16 voetgangers/fietsers min 8 - max 16 lichte autobelasting	mm

Materiaal:	Polypropyleen
Productiemethode:	Spuitgiettechniek
Recyclebaar:	Ja, volledig
Celstructuur:	Hexagonaal (honingraat)
Geotextiel:	PET 40gr/m ²
Chemische resistentie:	Zeer goed
UV bestendigheid:	Zeer goed
Land van herkomst:	Nederland

* Kan afwijken door uitzetting en krimp

** Crushtests uitgevoerd door TNO

